

MSW



DATOS GENERALES

Molinete de ala manual Optima MSW, se utiliza para controlar el tránsito peatonal. Está diseñado para una rotación unidireccional de 90°. Se utiliza ampliamente en tiendas minoristas, instalaciones comerciales, etc. para brindar acceso peatonal a un área segura. El ala está montada en un poste fijo. Las alas se montan en postes y los postes se fijan en la superficie del suelo.

ESTRUCTURA DE ACERO

Molinete de ala manual Optima MSW está hecho de acero inoxidable de calidad AISI 304. Todas las piezas de acero tienen un espesor de pared de 1,5 mm. El poste de ala tiene un diámetro de 60 mm y el ala del molinete tiene un diámetro de 32 mm. Los postes del ala se fijan de forma segura a la superficie del suelo con la ayuda de anclajes. El molinete de ala manual se puede producir en diferentes tamaños según las necesidades del cliente.

MECANISMO Y ELEMENTOS CLAVE

La parte principal de la cerradura electromagnética se fija en el poste de la cerradura y la otra parte se fija en el ala giratoria manual del molinete. Un resorte de torsión está integrado al poste del molinete. Cuando la cerradura electromagnética libera la ala del molinete (en caso de emergencia), el resorte de torsión transmite un gran torque y esto hace que la manilla de la puerta gire 90° rápidamente. El cojinete con rodillo doble garantiza una rotación suave y fiable del brazo del molinete. Estas características hacen que el mecanismo del ala del molinete manual sea potente y sin complicaciones.

ACCESORIOS OPCIONALES

➔ Separador de acero inoxidable

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y REQUISITO DE VOLTAJE

-15°C /+65°C, 95% de humedad.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

- ➔ MSW Manual: siempre desbloqueado, apertura a una dirección.
- ➔ MSW con cerradura electromagnética: Apertura por control de acceso o botonera, apertura unidireccional.

DIMENSIONES

