

V100



DATOS GENERALES

Los molinetes Optima V100 están diseñados para proporcionar el acceso controlado de los visitantes en estaciones de metro / tren donde se requiere cobro de pasaje, o en lugares como centros comerciales, estadios, escuelas, oficinas gubernamentales, oficinas del sector privado, donde se requieren pasos controlados.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- ➔ Cuerpo principal, brazos, rotor y tapa superior de acero inoxidable de calidad AISI 304.
- ➔ Control de dirección con microprocesador.
- ➔ Bajo consumo de energía y funcionamiento silencioso.
- ➔ Integración perfecta con todos los sistemas de control de acceso.
- ➔ Tapa superior de acero fácilmente extraíble para mantenimiento.
- ➔ Mecanismo inferior bloqueado que evita que el rotor retroceda después de girar 30 grados.
- ➔ Brazos con extremos cubiertos con material plástico de alta resistencia.
- ➔ Estructura apta para uso interior y exterior.
- ➔ Diseño autocentrante que mantiene los brazos en la posición correcta en cada giro.

ACCESORIOS OPCIONALES

- ➔ Opción de acero inoxidable AISI 316.
- ➔ Mecanismo de brazo de emergencia
- ➔ Caja de control con botones.
- ➔ Mecanismo accionado por motor eléctrico.
- ➔ Un sensor de alarma que detecta el paso por encima del brazo del molinete.
- ➔ Un sensor de alarma que detecta el paso debajo del brazo del molinete.
- ➔ Advertencia sonora.
- ➔ Contador digital.
- ➔ Unidad que puede operar con ficha o moneda.
- ➔ Separador de acero inoxidable.
- ➔ Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS).
- ➔ Control del sistema a través de computadora, panel táctil, teléfono inteligente (ios-android) y programas de control de comando remoto como SCADA.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y REQUISITO DE VOLTAJE

-15°C /+65°C, 95% de humedad; 220-240 VAC, monofásico, 50-60 Hz.

DIMENSIONES

