

HRR-SHM



GENEL BİLGİLER

HRR-SHM serisi siğ monte yol blokları özellikle araç saldırısı ve/veya yüksek güvenlik gereksinimleri olan giriş noktaları için tasarlanmıştır. Elektro-hidrolik güç ünitesine sahip olan yol blokları elektrik kesintisi durumunda el pompası sayesinde manuel olarak yükseltip alçaltılabilir. Standart çalışma süresi 3-5 saniyedir. Acil durumlar için yükselme/alçalma süresi sisteme opsiyonel olarak hidrolik akü eklenerek 1.5 sn'ye kadar düşürülebilir.

Blok derinliği sadece 40 cm olan HRR-CT-SHM serisi çarpışma testli yol blokları derin temel kazısının mümkün olmadığı yerler için tasarlanmıştır.

ÇELİK YAPI

Yol bloğunun 50 ton aks yüküne dayanıklıdır. Özel tasarlanmış yastıklamalı pistonlar yol bloğunun kalkma/inme fonksiyonunu sağlar. Metal aksamlarda boyama öncesi kumlama işlemi uygulanır ve isteğe göre ürün sıcak daldırma galvaniz ile kaplanır. Ek olarak, zemin seviyesinin üzerinde kalan bölgeler sarı-siyah boyalıdır.

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ VE KONTROL ELEKTRONİĞİ

Sistem çalışma basıncı 80-120 bar arasındadır. Opsiyonel olarak hidrolik güç ünitesi içerisine soğutucu veya ısıtıcı fan entegre edilebilir. Hidolik yol bloklarında kullanılan elektronik ünite PLC kontrollüdür. Masaüstü kontrol klavyesi ve kabin kontrol klavyesi olarak adlandırılan acil durdurma butonlu iki adet kumanda paneli standart olarak sunulur.

ÇEVRESEL KOŞULLAR VE ÇALIŞMA VOLTAJI

-15 °C /+65 °C, %95 nem; 380V, trifaze, 50-60 Hz (opsiyonel olarak trafo ile 220V/440V/vb., trifaze,50-60Hz).

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Kırmızı/Yeşil trafik lambası & direği.
- Çift kanallı loop dedektörü.
- Flaşör lamba
- Güç ünitesi kabin koruma demiri.
- Hidrolik akü.
- Trafo.
- Kesintisiz güç kaynağı (UPS).
- DC motor.
- Solar panel.
- Soğutucu veya ısıtıcı fan.
- Drenaj pompası.
- Ters yön geçiş ikazı.
- Yüksek hızda geçiş ikazı.
- Farklı renk seçenekleri.
- Sıcak daldırma galvaniz.
- SCADA vb. uzaktan komuta kontrol programları ile bilgisayar, dokunmatik panel, akıllı telefon (ios-ondroid) üzerinden sistem kontrolü.

MODEL

- Açık yükseklik: 800-1100mm.
- Genişlik: 2000mm-6000mm.

optima®

BOYUTLAR

