

FXB-CT



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Аварийно испытанные фиксированные болларды предназначены для армейских, промышленных, правительственных и коммерческих зданий, участков, комплексов и т.д. с высокими требованиями к безопасности. Аварийно-испытанные болларды представляют собой уникальное решение и обеспечивают оптимальную безопасность в зонах, где существует угроза наезда транспортных средств. Даже в случае наезда тяжеловесного колесного средства на высокой скорости такое средство не сможет продолжить движение за боллард.

Фиксированные болларды Optima FXB-CT разработаны в соответствии с классом противотаранных свойств PAS68. Испытания боллардов Optima прошли с использованием грузовика типа N3 массой 7500 кг, со скоростью движения 80 км/ч.

Аварийно испытанные фиксированные болларды Optima разрушили автомобиль и после этого остались в пригодном к использованию состоянии. Таким образом болларды Optima успешно прошли аварийные испытания и сертификацию PAS 68: V/7500[N3]/80/90:0.0 "противотаранные характеристики" (что соответствует M50-P1 "нулевое проникновение" в соответствии с американскими стандартами).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАРИЙНО ИСПЫТАННЫХ ФИКСИРОВАННЫХ БОЛЛАРДОВ

- ➔ Как подтверждено аварийными испытаниями PAS 68V/7500[N3]/80/90, транспортное средство с террористом-смертником остается за пределами безопасной стороны (класс P1, противотаранные характеристики).
- ➔ В бетонном основании усилительная арматура не используется.
- ➔ Также при заливке бетона не требуется опалубка.
- ➔ Выемка грунта проводится обычным экскаватором. Прямоугольный котлован. Специальной круговой выемки грунта не требуется.
- ➔ Для определения места для котлована подробных расчетов не требуется.
- ➔ Экономичное и практичное выполнение строительных работ.
- ➔ Болларды Optima FXB-CT оцинкованы горячим способом и покрыты тремя слоями грунтовки и эпоксидной краски для защиты от коррозии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ➔ Различные варианты цвета.
- ➔ Декоративные верхние фланцы.
- ➔ Мигающая лампа на верхней части болларда.
- ➔ Знак "СТОП" с монтажным постаментом.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА

