

RMB-SM



DATOS GENERALES

A diferencia de los bolardos fijos, los bolardos de tipo superficie extraíbles Optima RMB-SM tienen una estructura extraíble manualmente. Estas barreras tienen bloqueos incorporados. El sistema de bloqueo con llave se encuentra en la parte superior del bolardo. Gracias a su diseño estético, se puede instalar en cualquier edificio. Los bolardos de tipo superficie se montan directamente en la carretera; por lo tanto, no necesita ningún trabajo de excavación o construcción. Todas las piezas están recubiertas de polvo RAL 7012.

CARACTERÍSTICAS

- ➔ Altura estándar 900mm.
- ➔ Cinta reflectante de única hilera de 55 mm de ancho.
- ➔ Montaje en superficie.
- ➔ Diseño desmontable fácil a mano mediante el sistema de bloqueo incorporado.
- ➔ Código de color RAL7012.
- ➔ Material de acero al carbono con recubrimiento de polvo electrostático.

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS OPCIONALES

- ➔ Ø100mm, Ø150mm diámetro de la tubería.
- ➔ Acero inoxidable satinado AISI316.
- ➔ Cinta reflectante blanca, amarilla o roja.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

-15° C y +65° C, 95% de humedad.

OPTIMA RMB A B

Diámetro	A	Material	B
150mm	1	Acero al Carbono	1
165mm	2	Acero Inoxidable 316	2
219mm	3		
270mm	4		

Peso: Ø150-700mm= 29.8kg / Ø150-900mm= 36.6kg / Ø165-700mm= 33kg / Ø165-900mm= 40kg / Ø215-700mm= 43.6kg / Ø215-900mm= 51.7kg / Ø270-700mm= 70.9kg / Ø270-900mm= 84.3kg.

Altura: 600-1000mm.

DIMENSIONES

