

RMB



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Съемные болларды Optima RMB функционируют как фиксированные, при этом их можно снимать вручную. Съемный боллард RMB снабжен внутренним запорным механизмом. Запорный механизм расположен в верхней части болларда. Это предотвращает скопление грязи и мусора, поскольку верхний фланец болларда расположен на определенной высоте от земли. Благодаря эстетичному дизайну боллард можно устанавливать на любом объекте. Углеродистая сталь отличается высокой устойчивостью к коррозии и неблагоприятным погодным условиям. В качестве предупреждения на боллард нанесены две полосы светоотражающей ленты. Боллард поставляется с монтажной крышкой для предотвращения скопления грязи в нижнем корпусе при съеме болларда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Стандартная высота: 700 мм.
- ➔ Светоотражающая лента: 2 полосы светоотражающей ленты шириной 55 мм.
- ➔ Снятие вручную: внутренний запорный механизм (запорный механизм на болларде).
- ➔ Цвет: стандартный цвет RAL7012.
- ➔ Материал и поверхность: углеродистая сталь с электростатическим порошковым покрытием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ➔ Материал и поверхность: нержавеющая сталь AISI 316 и матовая полировка.
- ➔ Светоотражающая лента: белая, красная и желтая.
- ➔ Диаметр: 150/165/219/270 мм.
- ➔ Различные варианты цвета.
- ➔ Декоративные верхние фланцы.
- ➔ Знак "СТОП" с монтажным постаментом.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВАНИЕ

Вес: Ø150-700 мм = 29.8 кг/Ø150-900 мм = 36.6 кг/Ø165-700 мм = 33 кг/Ø165-900 мм = 40 кг/Ø215- 700 мм = 43.6 кг/Ø215-900 мм = 51.7 кг/Ø270-700 мм = 70.9 кг/Ø270-900 мм = 84.3 кг.
Высота: 600-900 мм.

ОПТИМА RMB		A	B
ДИАМЕТР	A	МАТЕРИАЛ	B
150 мм	1	Углеродистая сталь	1
165 мм	2	Нержавеющая сталь 316	2
219 мм	3		
270 мм	4		

