

SAB-100



DATOS GENERALES

Los bolardos semiautomáticos de serie Optima SAB-100 tienen la misma función que los bolardos hidráulicos, pero no requieren electricidad. El pistón sube automáticamente con el gas en el interior, se baja con fuerza de compresión y se bloquea. Los bolardos semiautomáticos de serie Optima SAB-100 están diseñados especialmente para puntos de entrada y salida, campus militares, centros industriales, oficinas gubernamentales y edificios comerciales o lugares que deben estar cerrados al tráfico de vehículos en ciertos momentos del día.

CARACTERÍSTICAS

- ➔ Ø215mm diámetro de la tubería.
- ➔ Altura de 585mm.
- ➔ Altura Incrustada 995mm.
- ➔ Elevación automática con resorte de gas, bajada con carga aerodinámica. Tipo incrustado.
- ➔ Tiempo de operacion aprox. 2-3 segundos.
- ➔ Brida superior de aluminio.
- ➔ Núcleo exterior de acero inoxidable satinado AISI316.
- ➔ Núcleo interior de acero aleado.
- ➔ Sistema de bloqueo incorporado.
- ➔ Acero inoxidable satinado AISI316.
- ➔ Cinta reflectante blanca, amarilla o roja.

DIMENSIONES

