

BPSG



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Защитные ворота серии Optima BPSG предназначены для полного и надежного закрытия прохода и используются для контроля пешеходного доступа. Благодаря пуленепробиваемой панели ворота обеспечивают высокий уровень защиты от угрозы вооруженного нападения. Защитные ворота Optima BPSG также могут проектироваться индивидуально в соответствии с конкретными требованиями.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от -15°C до + 65°C, влажность 95% без конденсации: 24 В постоянного тока.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Ворота распашные односторонние.
- ➔ Жесткая сварная конструкция из пуленепробиваемой стали.
- ➔ Пескоструйная обработка и эпоксидная покраска стального каркаса.
- ➔ Высокопрочная петлевая система.
- ➔ Ручное управление.
- ➔ Полное покрытие.
- ➔ Врезной замок с цилиндрической и рычажной ручкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ➔ Электромагнитный замок (+24 В постоянного тока).
- ➔ Гидравлический доводчик двери.
- ➔ Кнопка включения.
- ➔ Усиленный засов.
- ➔ Конструкция из горячеоцинкованной стали.
- ➔ Ручка для аварийной эвакуации.
- ➔ Различные варианты цвета.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА

