

CG



GENEL BİLGİLER

Optima CG Serisi kayar kapıları, askeri kampüsler, endüstriyel ve ticari merkezler için dizayn edilmiştir. Kapının üst bölümü istek üzerine dikenli tel örgülü yapılabilir. Alt bölümü sac ile tamamen kapalı olan kapının bu bölümü sarı-siyah boyalıdır. Kapıyı dikey hizada tutan poliamid silindirler, çalışma sırasında gürültü ve titreşimi azaltır ve kapıyı tam olarak dikey konumda tutmak için yatay olarak ayarlanabilir. Kapının orta bölümünde "STOP" uyarı işareti bulunmaktadır. Ayrıca, Optima ESGO4000 kapı operatörü kullanılarak ağırlığı 4000 kg'a kadar olan kayar kapılar çalıştırılabilmektedir. Frekans invertörü yardımıyla yavaş başlatma, hızlı doğrusal hareket ve yavaş durdurma gibi her türlü hız kontrolü sağlanabilir.

ÇEVRESEL KOŞULLAR VE ÇALIŞMA VOLTAJI

-15 °C /+65 °C, %95 nem; 220-240VAC, monofaze, 50-60 Hz (opsiyonel olarak 380V, trifaze).

STANDART AKSESUARLAR

- Flaşör lamba.
- Galvaniz çelik rack.
- Emniyet fotosel.
- Endüstriyel tip klavye.

OPSIYONEL ÖZELLİKLER VE AKSESUARLAR

- Kırmızı/Yeşil trafik lambası & direği.
- Çift kanallı loop dedektörü.
- Güvenlik kenarı sensörü.
- Emniyet fotosel ayağı.
- Tırmanma önleyici tel örgü.
- Sıcak daldırma galvaniz.
- RF alıcı & anten.
- Ayaklı "STOP" uyarı levhası.
- Kesintisiz güç kaynağı (UPS).
- SCADA vb. uzaktan komuta kontrol programları ile bilgisayar, dokunmatik panel, akıllı telefon (ios-ondroid) üzerinden sistem kontrolü.
- RF uzaktan kumanda.

optima®

BOYUTLAR

