

# GÜVENLİK SİSTEMLERİ

## ZİNCİR BARIYER | CHB

CHB Serisi zincir bariyerler, düz sıra halindeki park alanları için dizayn edilmiştir. 2 metreden 20m'ye kadar olan alanı kapatabilir. Kişisel park alanlarını korumak, diğer araçların izinsiz park etmesine engel olmak amacıyla kullanılır.



## SİSTEM ÖZELLİKLERİ

| MODEL                                  | CHB                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zincir Uzunluğu                        | 10 m (6mm veya 10mm zincir seçeneği)<br>20 m (6mm zincir seçeneği)                                                                                  |
| Çalışma Süresi                         | 10 saniye                                                                                                                                           |
| Malzeme                                | Galvanizli çelik                                                                                                                                    |
| Kontrol Elektronik                     | Optima Kontrol Kartı                                                                                                                                |
| Mekanizma                              | Kontrol edilecek açıklığın her iki ucuna ve aradaki zincire yerleştirilen iki çelik gövdeden oluşur                                                 |
| Güç Tüketimi / Önerilen Sigorta Değeri | 550 W / 3 Amper Fuse                                                                                                                                |
| Ayarlanabilir Kapanma Süresi           | 5sn ve katları olarak ayarlanır (35 sn. üst limit)<br>(istenirse devre dışı bırakılabilir)                                                          |
| Entegrasyon                            | Her türlü kart okuyucu, parmak ve yüz okuma gibi biyometrik okuyucular, frekans ileten sistemler vb. cihazlar ile kolaylıkla bağlantısı yapılabilir |
| Çevresel Koşullar                      | -20 °C / +55 °C , %95 nem; 220 V +/- %10                                                                                                            |

# AKSESUARLAR

(\*) ile işaretlenen aksesuarlar isteğe bağlıdır.

- SCADA veya herhangi bir kontrol sistemi: Dokunmatik ekranlı kontrol paneli ile bariyerin konumunu değiştirmek ve kontrol etmek \*
- Kabin soğutucu fan \*
- Butonlu kumanda kutusu \*
- Solar Panel \*
- Farklı renk seçenekleri \*
- Trafo \*
- Zincir altı eteği \*
- Optima Cloud. Bariyeri mobil cihazlar (ios - android), bilgisayar vb. ile kontrol etmek \*
- RF alıcı & anten \*
- RF uzaktan kumanda \*
- Çift kanallı loop dedektörü \*
- Flaşör lamba \*
- Emniyet fotoseli \*
- Emniyet fotoseli ayağı \*

## BOYUTLAR

### ÖN GÖRÜNÜŞ

